

# VENTA Y ALQUILER EQUIPOS TÉCNICOS



## CAMARAS TUBOS 30m GiCam-FH1pro Giratória 360°

- Cabezas cámara intercambiables:
- 28mm Giratória 360° HD 720p
  - 25mm Autonivelante FHD 1080p
  - 23mm FHD 1080p

# ←GIMATEC→

[info@gimatec.es](mailto:info@gimatec.es)

[www.gimatec.es](http://www.gimatec.es)

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)  
937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572

**CAMARA FH28**  
**GIRATORIA 360°**  
**Diam. 28mm**  
**x30 metros**



Opción:

**23mm FHD**  
**Resol.1080p**

**512 Hz**



Cámara 23mm ó 25mm AUTONIVELANTE 1080p con Emisor 512Hz



# CAMARA TUBOS GiCam-FH28 x30m

- + D28 Giratoria 720p emisor 512Hz
- + Cabezas intercambiables
- + D23mm 1080p emisor 512Hz
- + D25mm 1080p autonivelante 512Hz
- + Sonda 30 metros de 6,3 mm
- + Contador de metros
- + Pantalla 10" HD (no tactil)
- + Teclado, graba en tarjeta SD
- + Ligera <12 kg y asa transporte
- + Bateria hasta aprox 5 horas



Cámara 28mm GIRATORIA 360°x180° HP 720p con Emisor 512Hz

## CABEZAS de CAMARA INTERCAMBIABLES:

- 28mm Giratoria 720p
- 25mm autonivelante 1080p
- 23mm 1080p alta resolución



**GiCam-FH1**  
**CAMARA TUBOS**



6.3mm Diameter,  
 30 Long Push Cable





# Camaras Tubos GiCam-FH25a x30m GiCam-FH23 x30m



GiCam-FH1-FH2  
C25FH

512Hz transmitter  
Resolution: 1920\*1080  
Self-levelling  
Leds: 12pcs  
View angle: 105°  
Waterproof: IP68  
Skids: ø40/80mm

CAMARA 25mm  
INTERCAMBIABLE  
AUTONIVELANTE

Full HD  
1080P

CAMARA PORTATIL PLEGABLE  
INSPECCION DE TUBERIAS

W.FH1

Pantalla Color 10,1" alto brillo

Indicador carga / marcha

Zoom digital ( 8 nivelles )

Captura imagen (Foto)

Bajar Zoom

Cabeza de camara

★ 512Hz transmitter

23mm Resol.1080p  
Sonda 30 metros



Grabación Video / Audio

Tapa protectora / parasol

LED Ajuste brillo

Metros /Ft

Contador Metros reset

C1,C2  
(Match A,B3,B4,H,FH serise)

Paro / Marcha

SD tarjeta max 256G | SD

Teclado para Texto



## LISTA DE COMPONENTES EN GiCam-FH1-28

 Camera	 Skid	 Control terminal	 Coil
 Main body	 Keyboard	 64GB SD card & Card reader	 Headphones
 Charger	 Screwdriver	 Waterproof ring	 Manual

OPCION CAMARA GiCam-FH1 PRO  
DOBLE Cabeza: D28 Giratoria +D23



FIJA  
D23

GIRA  
D28mm

1080p

360°

DOBLE CAMARA TUBOS  
GIMATEG

W.FH-PRO

512 Hz  
30metros



## ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMARA GiCam-FH1

### GiCam-FH1-PRO CAMARA INSPECCION TUBERIAS PORTATIL con DOBLE CAMARA

Cabeza camara D28 GIRATORIA 360° intercambiable

**Datos técnicos camara 28mm GIRATORIA:**

Tamaño de la cámara: ø28mm\*255mm  
 Píxeles de la cámara: 1080\*720 HD  
 Tamaño del sensor: CMOS de 1/3" de pulgada  
 Ángulo de visión: GIRA 360° x 180°  
 LED: 12 piezas  
 Impermeable: IP68  
 Patines: 40/80mm  
 Material de la lente: Cristal de zafiro  
 Diámetro de tubería adecuado: 30-200 mm  
 Transmisor incorporado de 512 Hz

Cabeza Cámara 23mm HD1080 con adaptador a D28

**Datos técnicos camara 23mm HD 1080p:**

Tamaño de la cámara: ø23mm\*135mm  
 Píxeles de la cámara: 1920\*1080 Full HD  
 Tamaño del sensor: CMOS de 1/3" de pulgada  
 Ángulo de visión: 105°  
 LED: 12 piezas  
 Impermeable: IP68  
 Patines: 40/80mm  
 Material de la lente: Cristal de zafiro  
 Diámetro de tubería adecuado: 30-200 mm  
 Transmisor incorporado de 512 Hz



**PANTALLA / GRABADOR:**

Pantalla LCD TFT de 10,1 pulgadas: 345 x 175 x 54 mm  
 Píxeles de pantalla totales: 1280\*800  
 Soporta salida RCA CVBS; Cámara USB y 3 entradas AHD  
 Formato de vídeo: AVI  
 Formato de foto: JPEG  
 Batería: 6000mAh 12V; recargable  
 Tiempo de trabajo: Más de 6h  
 Zoom digital, Texto en pantalla, Salida RCA  
 Zoom digital: zoom digital de 8 niveles  
 Medio de almacenamiento: tarjeta SD de 64G (máx. 256G) y memoria USB y lector de tarjetas OTG  
 Contador de metros: Medidor/interruptor de pie y restablecimiento de conteo a 0



**Cable:**

Tamaño del carrete de cable: ø332\*59mm  
 Longitud del cable: 30 metros (98 pies)  
 Diámetro del cable: ø6,3 mm, coaxial de 4 núcleos  
 Contador de metros: incluido  
 Fácil de reemplazar el cable  
 Material del cable: reforzado con fibra de vidrio



**Cargador:**

Entrada: AC100-240V~50/60Hz  
 Salida: CC 13,5 V/5A  
 Diámetro del enchufe: 2,1 mm

Bateria 6000mAh Litio, aprox para 4 horas  
 Opcion bateria de recambio  
 Opcion WIFI